Características Técnicas

Compressor de Parafuso Rotativo 40-120 HP

Modelo	Potência		Pressão Medido a:		Capacidade m³/h		Capacidade pcm		Nível de Ruído	Conexão	Secador	Dimensões (mm)			Peso
	hp	kW	Bar	PSI	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	dB(A)	BSP		Comp.	Larg.	Alt.	Kg
	40	30	7	100	95	321	56	189	74	1 1/2"		1420	1060	1630	760
CPVS 40/10,8	40	30	10,4	150	91	270	54	159	74	1 1/2"	-	1420	1060	1630	760
	40	30	10,8	157	90	260	53	153	74	1 1/2"		1420	1060	1630	760
	40	30	7	100	84	276	49	162	74	1 1/2"		1420	1060	1630	760
CPVS 40/12,5	40	30	10,3	150	83	270	49	159	74	1 1/2"	-	1420	1060	1630	760
	40	30	12,5	181	81	236	48	139	74	1 1/2"		1420	1060	1630	760
	40	30	7	100	95	321	56	189	74	1 1/2"		2071	1060	1630	945
CPVS 40/10,8 D	40	30	10,4	150	91	270	54	159	74	1 1/2"	Sim	2071	1060	1630	945
	40	30	10,8	157	90	260	53	153	74	1 1/2"		2071	1060	1630	945
	40	30	7	100	84	276	49	162	74	1 1/2"		2071	1060	1630	945
CPVS 40/12,5 D	40	30	10,3	150	83	270	49	159	74	1 1/2"	Sim	2071	1060	1630	945
	40	30	12,5	181	81	236	48	139	74	1 1/2"		2071	1060	1630	945
	50	37	7	100	118	395	69	232	77	1 1/2"		1420	1060	1630	840
CPVS 50/10,8	50	37	10,3	150	110	334	65	197	77	1 1/2"	-	1420	1060	1630	840
	50	37	10,8	157	109	320	64	188	77	1 1/2"		1420	1060	1630	840
	50	37	7	100	100	340	59	200	77	1 1/2"		1420	1060	1630	840
CPVS 50/12,5	50	37	10,3	150	98	334	58	197	77	1 1/2"	-	1420	1060	1630	840
	50	37	12,5	181	98	286	58	168	77	1 1/2"		1420	1060	1630	840
	50	37	7	100	118	395	69	232	77	1 1/2"		2071	1060	1630	1025
CPVS 50/10,8 D	50	37	10,3	150	110	334	65	197	77	1 1/2"	Sim	2071	1060	1630	1025
	50	37	10,8	157	109	320	64	188	77	1 1/2"		2071	1060	1630	1025
	50	37	7	100	100	340	59	200	77	1 1/2"		2071	1060	1630	1025
CPVS 50/12,5 D	50	37	10,3	150	98	334	58	197	77	1 1/2"	Sim	2071	1060	1630	1025
	50	37	12,5	181	98	286	58	168	77	1 1/2"		2071	1060	1630	1025
	60	45	7	100	138	461	81	271	78	1 1/2"		1420	1060	1630	845
CPVS 60/10,8	60	45	10,3	150	137	400	81	235	78	1 1/2"	-	1420	1060	1630	845
	60	45	10,8	157	135	385	79	227	78	1 1/2"		1420	1060	1630	845
	60	45	7	100	123	408	72	240	78	1 1/2"		1420	1060	1630	845
CPVS 60/12,5	60	45	10,3	150	120	400	71	235	78	1 1/2"	-	1420	1060	1630	845
	60	45	12,5	181	118	369	69	217	78	1 1/2"		1420	1060	1630	845
	60	45	7	100	138	461	81	271	78	1 1/2"		2071	1060	1630	1030
CPVS 60/10,8 D	60	45	10,3	150	137	400	81	235	78	1 1/2"	Sim	2071	1060	1630	1030
	60	45	10,8	157	135	385	79	227	78	1 1/2"		2071	1060	1630	1030
	60	45	7	100	123	408	72	240	78	1 1/2"		2071	1060	1630	1030
CPVS 60/12,5 D	60	45	10,3	150	120	400	71	235	78	1 1/2"	Sim	2071	1060	1630	1030
	60	45	12,5	181	118	369	69	217	78	1 1/2"		2071	1060	1630	1030
	75	55	7	100	188	594	111	350	76	2"		1660	1060	1630	1100
CPVS 75/10,8	75	55	10,3	150	166	482	98	284	76	2"	-	1660	1060	1630	1100
	75	55	10,8	157	164	463	97	273	76	2"		1660	1060	1630	1100
	75	55	7	100	155	491	91	289	76	2"		1660	1060	1630	1100
CPVS 75/12,5	75	55	10,3	150	153	482	90	284	76	2"	-	1660	1060	1630	1100
	75	55	12,5	181	152	447	89	263	76	2"		1660	1060	1630	1100
	75	55	7	100	188	594	111	350	76	2"		2510	1060	1630	1373
CPVS 75/10,8 D	75	55	10,3	150	166	482	98	284	76	2"	Sim	2510	1060	1630	1373
	75	55	10,8	157	164	463	97	273	76	2"		2510	1060	1630	1373
	75	55	7	100	155	491	91	289	76	2"		2510	1060	1630	1373
CPVS 75/12,5 D	75	55	10,3	150	153	482	90	284	76	2"	Sim	2510	1060	1630	1373
	75	55	12,5	181	152	447	89	263	76	2"		2510	1060	1630	1373
	100	75	7	100	229	751	135	442	78	2"		1660	1060	1630	1287
CPVS 95/10,8	100	75	10,3	150	210	610	124	359	78	2"	-	1660	1060	1630	1287
	100	75	10,8	157	208	586	122	345	78	2"		1660	1060	1630	1287
	100	75	7	100	187	622	110	366	78	2"		1660	1060	1630	1287
CPVS 95/12,5	100	75	10,3	150	183	610	108	359	78	2"	-	1660	1060	1630	1287
	100	75	12,5	181	182	582	107	343	78	2"		1660	1060	1630	1287
	100	75	7	100	229	751	135	442	78	2"		2510	1060	1630	1560
CPVS 95/10,8 D	100	75	10,3	150	210	610	124	359	78	2"	Sim	2510	1060	1630	1560
	100	75	10,8	157	208	586	122	345	78	2"		2510	1060	1630	1560
	100	75	7	100	187	622	110	366	78	2"		2510	1060	1630	1560
CPVS 95/12,5 D	100	75	10,3	150	183	610	108	359	78	2"	Sim	2510	1060	1630	1560
	100	75	12,5	181	187	582	110	343	78	2"		2510	1060	1630	1560
	100	75	7	100	243	837	143	493	75	2"		1860	1060	1630	1640
CPVS 100/10,8	100	75	10,3	150	239	719	141	423	75	2"	-	1860	1060	1630	1640
	100	75	10,8	157	237	691	139	407	75	2"		1860	1060	1630	1640
	100	75	7	100	187	622	110	366	74	2"		1860	1060	1630	1640
CPVS 100/12,5	100	75	10,3	150	183	610	108	359	74	2"	-	1860	1060	1630	1640
	100	75	12,5	181	181	582	106	343	74	2"		1860	1060	1630	1640
	125	90	7	100	291	955	171	562	77	2"		1860	1060	1630	1670
CPVS 120/10,8	125	90	10,3	150	280	809	165	476	77	2"	-	1860	1060	1630	1670
	125	90	10,8	157	277	777	163	457	77	2"		1860	1060	1630	1670
	125	90	7	100	240	825	141	486	76	2"		1860	1060	1630	1670
CPVS 120/12,5	125	90	10,3	150	235	809	138	476	76	2"	-	1860	1060	1630	1670
	125	90	12,5	181	228	721	134	424	76	2"		1860	1060	1630	1670

Disponível em 380V e 440V (Para 220V, será enviado trafo externo)
D - Dryer (Engrenado com secador integrado)
Capacidade medida de acordo com a ISO1217
Nível de ruído medido de acordo com a ISO2151

A capacidade é medida com as seguintes pressões de trabalho:
10,8 bar = 10,3 bar
12,5 bar = 12 bar