

Modelo	Potência		Pressão		Capacidade		Nível de Ruído	Conexão	Tanque
	hp	KW	bar	PSI	m3/h	pcm	dB(A)	G	Litros
CPA 10/8	10	7,5	8	118	73	43	63	3/4"	265 ou 475
CPA 10/10	10	7,5	10	145	61	36	63	3/4"	
CPA 10/12,5	10	7,5	12,5	181	53	31	63	3/4"	
CPA 15/8	15	11	8	118	107	63	63	3/4"	265 ou 475
CPA 15/10	15	11	10	145	86	51	63	3/4"	
CPA 15/12,5	15	11	12,5	181	77	45	63	3/4"	
CPA 20/8	20	15	8	118	131	77	63	3/4"	265 ou 475
CPA 20/10	20	15	10	145	112	66	63	3/4"	
CPA 20/12,5	20	15	12,5	181	95	56	63	3/4"	

Modelo	Potência		Pressão		Capacidade		Nível de Ruído	Conexão	Tanque
	hp	KW	bar	PSI	m3/h	pcm	dB(A)	G	Litros
CPVR 10/8	10	7,5	8	118	73	43	63	3/4"	265 ou 475
CPVR 10/10	10	7,5	10	145	61	36	63	3/4"	
CPVR 10/12,5	10	7,5	12,5	181	53	31	63	3/4"	
CPVR 15/8	15	11	8	118	107	63	63	3/4"	265 ou 475
CPVR 15/10	15	11	10	145	86	51	63	3/4"	
CPVR 15/12,5	15	11	12,5	181	77	45	63	3/4"	
CPVR 19/8	20	15	8	118	131	77	63	3/4"	265 ou 475
CPVR 19/10	20	15	10	145	112	66	63	3/4"	
CPVR 19/12,5	20	15	12,5	181	95	56	63	3/4"	

Versões:
Potências: 10, 15 e 20 HP

Pressões: 8, 10 e 12,5 bar

Tensões: 220*, 380 e 440V

Tanques: 265 ou 475L

- ✓ Sobre base (Apenas Compressor)
- ✓ D (Compressor + Secador Integrado)
- ✓ T (Compressor + Tanque Integrado)
- ✓ TDF (Compressor + Secador + Tanque + Pós-filtro Integrados).

* Para CPVR em 220V, será enviado um trafo externo.

Modelo	Potência		Pressão		Capacidade		Nível de Ruído	Conexão	Tanque	Secador	Filtro	Dimensões [mm]			Peso
	hp	KW	bar	PSI	m3/h	pcm	dB(A)	BSP	Litros	Integrado	Integrado	Compr.	Largura	Altura	Kg
CPB 20/8	20	15	8	118	137	81	68	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	405
CPB 20/10	20	15	10	145	127	75	68	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	405
CPB 20/13	20	15	13	188	110	65	68	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	405
CPB 20/8 D	20	15	8	118	137	81	68	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	515
CPB 20/10 D	20	15	10	145	127	75	68	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	515
CPB 20/13 D	20	15	13	188	110	65	68	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	515
CPB 20/8 TDF	20	15	8	118	137	81	68	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	727
CPB 20/10 TDF	20	15	10	145	127	75	68	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	727
CPB 20/13 TDF	20	15	13	188	110	65	68	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	727
CPB 25/8	25	19	8	118	166	98	68	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	414
CPB 25/10	25	19	10	145	154	91	68	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	414
CPB 25/13	25	19	13	188	130	77	68	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	414
CPB 25/8 D	25	19	8	118	166	98	68	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	524
CPB 25/10 D	25	19	10	145	154	91	68	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	524
CPB 25/13 D	25	19	13	188	130	77	68	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	524
CPB 25/8 TDF	25	19	8	118	166	98	68	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	736
CPB 25/10 TDF	25	19	10	145	154	91	68	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	736
CPB 25/13 TDF	25	19	13	188	130	77	68	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	736
CPB 30/8	30	22	8	118	201	118	70	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	430
CPB 30/10	30	22	10	145	181	107	70	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	430
CPB 30/13	30	22	13	188	145	85	70	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	430
CPB 30/8 D	30	22	8	118	201	118	70	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	540
CPB 30/10 D	30	22	10	145	181	107	70	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	540
CPB 30/13 D	30	22	13	188	145	85	70	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	540
CPB 30/8 TDF	30	22	8	118	201	118	70	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	752
CPB 30/10 TDF	30	22	10	145	181	107	70	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	752
CPB 30/13 TDF	30	22	13	188	145	85	70	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	752
CPB 40/8	40	30	8	118	227	134	70	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	458
CPB 40/10	40	30	10	145	202	119	70	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	458
CPB 40/13	40	30	13	188	170	100	70	1"	-	-	-	1.280	780	1.220	458
CPB 40/8 D	40	30	8	118	227	134	70	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	568
CPB 40/10 D	40	30	10	145	202	119	70	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	568
CPB 40/13 D	40	30	13	188	170	100	70	1"	-	Sim	-	1.775	780	1.220	568
CPB 40/8 TDF	40	30	8	118	227	134	70	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	780
CPB 40/10 TDF	40	30	10	145	202	119	70	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	780
CPB 40/13 TDF	40	30	13	188	170	100	70	1"	475	Sim	Sim	2.427	780	1.791	780

Versões:

B - Base

D - Secador integrado

TDF - Tanque, secador e filtro integrados

Tensões – 220V ou 380V ou 440V

Modelo	Potência		Pressão		Capacidade		Nível de Ruído	Conexão	Tanque	Secador	Filtro	Dimensões [mm]			Peso
	hp	KW	bar	PSI	m3/h	pcm	dB(A)	BSP	Litros	Integrado	Integrado	Compr.	Largura	Altura	Kg
CPVR 20/8	20	15	8	118	137	81	68	1"	-	-	-	1280	780	1220	443
CPVR 20/8 D	20	15	8	118	137	81	68	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	553
CPVR 20/8 TDF	20	15	8	118	137	81	68	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	765
CPVR 25/8	25	19	8	118	166	98	68	1"	-	-	-	1280	780	1220	452
CPVR 25/8 D	25	19	8	118	166	98	68	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	562
CPVR 25/8 TDF	25	19	8	118	166	98	68	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	774
CPVR 25/10	25	19	10	145	154	91	68	1"	-	-	-	1280	780	1220	452
CPVR 25/10 D	25	19	10	145	154	91	68	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	562
CPVR 25/10 TDF	25	19	10	145	154	91	68	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	774
CPVR 25/13	25	19	13	188	130	77	68	1"	-	-	-	1280	780	1220	452
CPVR 25/13 D	25	19	13	188	130	77	68	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	562
CPVR 25/13 TDF	25	19	13	188	130	77	68	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	774
CPVR 30/8	30	22	8	118	201	118	70	1"	-	-	-	1280	780	1220	458
CPVR 30/8 D	30	22	8	118	201	118	70	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	568
CPVR 30/8 TDF	30	22	8	118	201	118	70	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	780
CPVR 30/10	30	22	10	145	181	107	70	1"	-	-	-	1280	780	1220	458
CPVR 30/10 D	30	22	10	145	181	107	70	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	568
CPVR 30/10 TDF	30	22	10	145	181	107	70	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	780
CPVR 30/13	30	22	13	188	145	85	70	1"	-	-	-	1280	780	1220	458
CPVR 30/13 D	30	22	13	188	145	85	70	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	568
CPVR 30/13 TDF	30	22	13	188	145	85	70	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	780
CPVR 40/8	40	30	8	118	227	134	70	1"	-	-	-	1280	780	1220	504
CPVR 40/8 D	40	30	8	118	227	134	70	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	614
CPVR 40/8 TDF	40	30	8	118	227	134	70	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	826
CPVR 40/10	40	30	10	145	202	119	70	1"	-	-	-	1280	780	1220	504
CPVR 40/10 D	40	30	10	145	202	119	70	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	614
CPVR 40/10 TDF	40	30	10	145	202	119	70	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	826
CPVR 40/13	40	30	13	188	170	100	70	1"	-	-	-	1280	780	1220	504
CPVR 40/13 D	40	30	13	188	170	100	70	1"	-	Sim	-	1775	780	1220	614
CPVR 40/13 TDF	40	30	13	188	170	100	70	1"	475	Sim	Sim	2427	780	1791	826

Versões:

B - Base
D - Secador integrado
TDF - Tanque, secador e filtro integrados

Tensões - 220V ou 380V ou 440V

* Para tensão de 220V será enviado auto-trafo